



DETAIL ZATEPLENÍ STĚN BUDOVY



- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN (DVEŘÍ) EPS 70F (ŠEDÝ) TL.40mm, LAMBDA "D"=0,032W/mK
- ZATEPLENÍ PARAPETU EPS 70F TL.40mm, LAMBDA "D"=0,032W/mK

- ZATEPLENÍ SOKLU NAVRŽENO MIN. 800mm POD PODLAHU 1.NP, V PŘÍPADĚ VYŠŠÍHO SOKLU BUDE SOKL ZATEPLEN AŽ K TERÉNU

POZNÁMKA

PŘESNÉ ODSTÍNY VNĚJŠÍ OMÍTKY BUDOU SPECIFIKOVÁNY DO DOBY VYBRÁNÍ DODAVATELE STAVEBNÍHO DÍLA

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDART A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU

Kreslil:	ALLPLAN		OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz
Zpracoval:	ZÁRUBA MILOŠ		
Technická kontrola:	Ing. SHEJBAL		
Zodp. projektant:	Ing. SHEJBAL		
Hlavní projektant:	Ing. SHEJBAL		
Region: PARDUBICKÝ	Pov.úřad: VYSOKÉ MÝTO	Obec: KNÍŘOV	
Investor: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto			Stupeň: DPS
Akce: **REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ZŠ KNÍŘOV**			Zak. č.: 3128-10-4
			Arch. č.: 2521
Ojekt:			Datum: 03/2015
			Formát: 3xA4
Obsah: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SEVERNÍ POHLED			Měř.: 1:100 Kóty: mm Číslo příl. výkresu: D.1.3